

Sehr geehrte Kawasaki-Kundin,
sehr geehrter Kawasaki-Kunde,

die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland in Verbindung mit dem Fahrzeughersteller der Fa. Kawasaki Heavy Industries, Japan, geprüft und freigegeben.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EGBE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Die Fa. Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland hat nicht für alle Fahrzeuge Unbedenklichkeitsbescheinigungen erstellt. Dies betrifft Fahrzeuge, die nicht mehr im aktuellen Modellprogramm angeboten werden und Reifenfreigabe, für Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2006. Diese Gutachten werden direkt von der Reifenindustrie erstellt.

Sollten einige der aufgeführten Reifen nicht mehr verfügbar sein oder Sie eine aktuellere Reifenpaarung bevorzugen, bitten wir Sie, sich direkt auf den Internetseiten der Reifenhersteller über Alternativen zu informieren.

Beachten Sie bitte, dass je nach Art der Bescheinigung ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere oder das Mitführen der Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich ist.

In der nachfolgenden Übersicht sind folgende Informationen aufgeführt:

Modell →	entspricht der offiziellen Verkaufsbezeichnung.
Modelljahr →	die aufgeführten Jahrgänge entsprechen den Produktionsjahren, nicht dem Jahr der Erstzulassung.
Typ →	Fahrzeugtyp laut Ziffer 3 im Fahrzeugschein oder unter D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1.
ABE bzw. EGBE →	anhand der ABE bzw. EGBE Nummer können Sie eine genaue Zuordnung Ihres Fahrzeuges vornehmen. Diese Genehmigungsnummer steht ebenfalls im Fahrzeugschein oder der Zulassungsbescheinigung.
Originalbereifung →	die in der Genehmigung angegebenen Reifengrößen mit entsprechender Herstellerbindung.
Alternativbereifung →	die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von Kawasaki positiv geprüft und freigegeben.
Gutachten →	Nummer und Art der Bescheinigung von Kawasaki oder der Hinweis dass der Reifenhersteller das Gutachten erstellt hat.
Bemerkungen →	Zusatzinformationen.

Modell: VN 800 Classic
Modelljahr: 1996 - 2005
Typ: VN 800 A, Variant B
ABE bzw. EG-BE: G 986 ab Nachtrag 01 oder
e4*92/61*0133

Modelljahr: 1996 - 2001

Originalbereifung

vorne	hinten
130/90-16 67H	140/90-16 71H
Bridgestone Exedra G 703 TT	Bridgestone Exedra G 702 TT
Dunlop D 404 F TT	Dunlop D 404 TT
Metzeler Marathon Front TT	Metzeler Marathon ME 88 TT

Modelljahr: 2002 - 2005

Originalbereifung

vorne	hinten
130/90-16 M/C 67H	140/90-16 M/C 71H
Bridgestone Exedra G 703	Bridgestone Exedra G 702
Dunlop D 404 F	Dunlop D 404

Alternativbereifung

vorne	hinten
130/90-16 73H	140/90-16 74H
Continental TK16 TT	Continental TK 17 TT
130/90-16 73H	140/90-16 71 H
Continental TK16 TT	Continental TKH 24 TT

130/90-16 67H
Michelin Hi Tour 79 Front TL **

140/90-16 71 H
Michelin Hi Tour 79 Rear TL **

130/90-16 M/C 73H Reinf.
Michelin Commander Front TL/TT

140/90-16 M/C 77H Reinf. TL
Michelin Commander Rear TL/TT

130/90-16 M/C 67H
Pirelli MT 66 TL **

140/90-16 M/C 71H
Pirelli MT 66 TL **

130/90-16 67H
Metzeler Marathon Front TL**

140/90 B16 77H Reinforced
Metzeler Marathon ML2 Plus TL **

130/90-16 73 H Reinf
Metzeler Marathon ML2 Front TL **

140/90 B16 77H Reinforced
Metzeler Marathon ML2 Plus TL **

130/90-16 M/C 67H TL
Metzeler ME 880 Marathon Front

140/90 B16 M/C 77H TL Reinf
Metzeler ME 880 Marathon

130/90-16 M/C 67H TL
Metzeler ME 880 Marathon Front WW

140/90 B16 M/C 77H Reinf. TL
Metzeler ME 880 Marathon WW

Gutachten: Die Kawasaki-Unbedenklichkeitsbescheinigung - **URB-38** – erhalten Sie direkt beim Kawasaki-Vertragspartner.

Bemerkung: Bei Speichenfelgen müssen alle Reifen mit Schlauch montiert werden.